

FX-00704 • SCIENCE FICTION TESTGERÄT

DGUV V3 TEMPORAL GEPRÜFT

Tachyonischer Nebel- & Ectoplasma-Generator „Hazegen-9000“

Offizielle Betriebsanleitung, Sicherheitsvorschriften & DMX-512 / Subraum-Kanalbelegung

INVENTARNUMMER FX-00704	LEISTUNG 3.500 W / 15,2 A	SPANNUNG Schuko 230V	GEWICHT 26,0 kg	LAGERORT Hauptlager A-02	PRÜFSIEGEL DGUV V3 & BlmSchG Bio- Nebel
----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------------	--



SICHERHEITS- & PARADOXON-WARNUNG

ACHTUNG INVERTIERTE GRAVITATION: Der erzeugte Ectoplasma-Nebel steigt physikalisch nicht ab, sondern haftet wie Meereswellen an der Hallendecke. Nicht einatmen bei bekannter Unverträglichkeit gegen Ozon oder künstliches Waldmeister-Aroma!

1. GERÄTEBESCHREIBUNG & FUNKTIONSPRINZIP

Die Hazegen-9000 verdampft gravitativ modifiziertes 'Liquid Nebula Blue' Fluid. Das Ergebnis ist ein samtener, türkisfarbener Biolumineszenz-Haze, der sich millimetergenau an der Saaldecke sammelt und von dort sanfte, fluoreszierende Lichtbrechungen für Laser- und Moving-Head-Beams bietet.

2. DMX-512 & SUBRAUM-KANALBELEGUNG

KANAL	WERTEBEREICH	FUNKTIONSBESCHREIBUNG
CH 1	0-255	Nebel-Ausstoßmenge (0% bis 100% Volldampf)
CH 2	0-255	Gravitations-Inversion (-1,0g Decke bis +1,0g Boden)
CH 3	0-255	Biolumineszenz-Farbtemperatur (Türkis bis Warp-Grün)
CH 4	0-255	Waldmeister-Aromaverdampfung (Dezent bis Kirmes)

3. INBETRIEBNAHME & BETRIEBSVORSCHRIFTEN

- Ausschließlich Original-Fluid 'Liquid Nebula Blue' (Art-Nr. FL-88) in den Tank füllen.
- Aufwärmphase: 3,5 Minuten bis zur vollständigen Verdampfer-Ionisation.
- Vor dem Auslösen die örtliche Brandmeldeanlage in den 'Temporal-Bypass'-Modus schalten.
- Nach Einsatz 50ml destilliertes Wasser durchspülen, um Kristallbildung im Heizelement zu vermeiden.

4. FEHLERBEHEBUNG (TROUBLESHOOTING MATRIX)

SYMPTOM / FEHLERMELDUNG	EMPFOHLENE BEHEBUNGSMASSNAHME
Nebel fällt zu Boden	Gravitations-Regler auf Kanal 2 steht auf Normal-Gravitation. Auf -1,0g stellen.
Rauchmelder schlägt Alarm	BMA-Überbrückung prüfen; Haze besteht zu 99% aus ionisiertem Wasserdampf.
Pumpe rattert laut	Fluidstand unter 10%. Sofort nachfüllen, Trockenlauf beschädigt Tachyonen-Düse.

Netzwerk für revolutionäre Ungeduld e.V.
Technikpool Kiel • ungeduld.net
Prüfer: studio hopemeister

DGUV V3 & PARADOX RESISTANT
Gültig bis: 02.10.2027