

Dunkle-Materie Subwoofer „Synthetech Nova-12K Sub“

Offizielle Betriebsanleitung, Sicherheitsvorschriften & DMX-512 / Subraum-Kanalbelegung

INVENTARNUMMER TON-00702	LEISTUNG 12.000 W RMS / 26,1 A	SPANNUNG CEE 32A rot (400V)	GEWICHT 94,0 kg (Leergewicht)	LAGERORT Hauptlager B-01	PRÜFSIEGEL DGUV V3 & DIN 15905-5
-----------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---



SICHERHEITS- & PARADOXON-WARNUNG

WARNUNG VOR SCHWERER GRAVITATIONSKRÜMMUNG: Erzeugt Infraschallwellen bis hinab zu -14,2 Hz. Lose Gegenstände wie Bierbecher, Handys oder ungesicherte Bassisten können in eine geostationäre Umlaufbahn um das Gehäuse gezogen werden. Gehörschutz der Stufe 5 obligatorisch.

1. GERÄTEBESCHREIBUNG & FUNKTIONSPRINZIP

Der Synthetech Nova-12K Sub nutzt synthetisierte Dunkle Materie als Schwingmembran. Da Dunkle Materie keine elektromagnetische Reibung kennt, erreicht der Subwoofer einen theoretischen Wirkungsgrad von 148 dB SPL bei 5 Hz. Der Bass wird nicht gehört, sondern verschiebt die Organe des Publikums in harmonische Resonanz.

2. DMX-512 & SUBRAUM-KANALBELEGUNG

KANAL	WERTEBEREICH	FUNKTIONSBESCHREIBUNG
CH 1	0-255	Master-Pegel (-∞ bis +12 dB Event-Horizon-Level)
CH 2	0-255	Sub-Tiefpassfilter (1 Hz bis 45 Hz)
CH 3	0-255	Gravitations-Absorber (Hält Bierbecher am Boden)
CH 4	0-255	Phasenumkehr (0° bis 360° inkl. Zeitachsen-Inversion)

3. INBETRIEBNAHME & BETRIEBSVORSCHRIFTEN

- Subwoofer nur auf massivem Beton- oder Schwerlastboden aufstellen. Nicht auf Hohlholzbühnen betreiben!
- CEE 32A Titan-Zuleitung 5x6mm² vollständig abrollen (Induktionsgefahr im Erdmagnetfeld).
- Vor dem Hochfahren des Systems das mitgelieferte Singularitäts-Gitter auf festen Sitz prüfen.
- Bei Erdbeben-Warnungen der Stufe 3 in Schleswig-Holstein Pegel um 6 dB senken.

4. FEHLERBEHEBUNG (TROUBLESHOOTING MATRIX)

SYMPTOM / FEHLERMELDUNG	EMPFOHLENE BEHEBUNGSMASSNAHME
Mischpult beginnt zu schweben	Phasenlage sofort um 180° invertieren und Gravitations-Dämpfer aktivieren.
Bassdrum klingt 2 Sekunden zu spät	Raumzeit-Dehnung aktiv. DSP-Preset von 'Stadion-Warp' auf 'Club' umstellen.
Publikum vergisst PIN-Codes	Sub-Infraschall im Bereich 7 Hz dämpfen (Theta-Wellen-Resonanz).

Netzwerk für revolutionäre Ungeduld e.V.
Technikpool Kiel • ungeduld.net
Prüfer: studio hopemeister

DGUV V3 & PARADOX RESISTANT

Gültig bis: 02.10.2027